



## Физические параметры

Модель	Размер рабочей поверхности (мм)	Внешний размер (мм)	Габариты упаковки (мм)	Соотношение сторон	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Расположение горячих клавиш
TI-690 IR	1317 x 924(63.4")	1426 x 1038 x 38	1525 x 1340 x 75	4:3	13.0	16.1	Слева и справа
TI-830 IR	1608 x 1128(78")	1721 x 1241 x 38	1852 x 1320 x 75	4:3	16.5	19.6	Слева и справа



## Техническая спецификация

### Общие характеристики

Технология	Инфракрасная, до 10 касаний одновременно
Разрешение	32767 x 32767
Точность позиционирования	≥3мм
Скорость передачи данных	12 мс
Скорость перемещения курсора	180 точек в секунду
Время отклика	25мс первый отклик, 5мс непрерывный отклик
Ввод информации	Палец, стилус
Интерфейс подключения	USB 2.0/3.0
Операционная система	Windows XP/VISTA/7/8/10

### Проекция

Поверхность	HPL (ламинат высокого давления)
Проекционный эффект	Поверхность с антибликовым эффектом
Угол обзора	По горизонтали 170° / По вертикали 160°

### Среда

Рабочая температура	-15°C~+55°C
Рабочая влажность	20-90%
Температура хранения	-40°C~+70°C
Влажность при хранении	10-90%

### Эл.характеристики

Источник питания	Постоянный ток 5 Вт через USB порт ПК
Мощность потребления	≤2W

### Аксессуары

Стилус	черный/зеленый/красный
Настенный кронштейн	1 комплект ( включая винты)
CD с русскоязычным ПО	1 шт.
USB кабель	5м.
Руководство пользователя	1 шт
Мобильная подставка	Опционально

**Гарантия 3 года**